

POLY- SERVICES

Bennes pour la récupération des Boues

FOND

- Réalisé en une seule Tôle ép. 5 mm, angles à 45°
- Traverses au pas de 600 en UPF de 60x90x60x3
- Berce IPN 180 renforcé sur 2500 mm

COTES

- Réalisés en une seule Tôle ép. 5 mm
- 1 ou 2 larges nervures longitudinales embouties
- Encadrement de porte en profil ép. 4 mm

CEINTURE SUPERIEURE

- Profil 100 x 140 x 3 mm

FACE AVANT

- Tôle ép. 3 mm
- Flèche un UPN 200. Les efforts sont repartis entre la berce et la ceinture supérieure
- Anneau de préhension \varnothing 50 acier E36, et plaque martyr ép. 5 mm

HAYON

- Hayon ép.3 mm avec verrouillage bas et latéral (Brevet déposé)
- Joint d'étanchéité EPDM (conception BELLEVRET)
- 3 Charnières réglables

ACCESSOIRES

- 2 rouleaux arrières \varnothing 200, axe \varnothing 40, roulement sur bagues ertalon
- Crochets de bâche matricés

PEINTURE

- Application apprêt Epoxy et laque Polyuréthane 120 μ , teinte au choix

DECOR

- voir pack décoration

Référence	Dimensions int.	Dimensions ext.
BNBO12	5400 x 2230 x 1000	5785 x 2540 x 1540
BNBO15	6000 x 2230 x 1150	6385 x 2540x 1540

