

ORMG

Bennes pour la récupération Emballages, papiers, cartons

FOND

- Réalisé en une seule Tôle ép. 4 mm
- Angles arrondies à 45°
- Traverses au pas de 600 en UPF de 60x90x60x3
- Berce IPN 180

COTES

- Réalisés en une seule Tôle ép. 3 mm
- Encadrement de porte en profil ép. 4 mm

TOIT

- Toit à 2 pentes, ép. 3 mm

VOLETS

- 2 ouvertures de 1180 x 900 (2 par côtés), fermées par 2 double volets plastique articulés verticalement sur charnières.
- Blocage simultané des doubles volets, par une crémone cadenassable

FACE AVANT

- Tôle ép. 3 mm
- Flèche un UPN 200. Les efforts sont repartis entre la berce et la ceinture supérieure
- Anneau de préhension \varnothing 50 acier E36, et plaque martyr ép. 5 mm

PORTE

- 2 vantaux avec fermeture haute à rattrapage de jeu et basse
- Tôle ép. 3 mm nervurée
- 2 Charnières forgées et axe \varnothing 24 graisseur intégré
- Commande latérale de sécurité au centre de la benne

ACCESSOIRES

- 2 rouleaux arrières \varnothing 200, axe \varnothing 40, roulement sur bagues ertalon

PEINTURE

- Application apprêt et laque glycérophtalique 120 μ , teinte au choix

Référence	Dimensions int.	Dimensions ext.
ORMG10	5400 x 2230 x 590/1120	5830 x 2455 x 1500
ORMG15	5400 x 2230 x 850/1450	5830 x 2455 x 1800
ORMG18	6000 x 2230 x 1000/1580	6430 x 2455 x 1925
ORMG20	6000 x 2230 x 1200/1780	6430 x 2455 x 2125